

INOX kan skaffe bøjninger med radius op til 1500 mm

- Kvalitet: EN 1.4307 & EN 1.4404 (andre kvaliteter efter forespørgsel)
- Diameter: 38,0 - 206,0 mm
- Godstykkelse: 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm (andre godstykkelser efter forespørgsel)
- Bukkeradius: 75 / 100 / 150 / 250 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 mm



Lagerliste fra vores leverandør

Edelstahl-Rohrbogen – sofort ab Lager, Wst 1.4301

Auf Anfrage auch in 1.4404 / 1.4571 oder in anderen Werkstoffen

Durchmesser in mm	Radius in mm											
	75	100	115	150	180	250	300	500	800	1000	1200	1500
38,0 x 1,5	70											
40,0 x 1,5												
45,0 x 1,5												
48,3 x 2,0		96										
50,0 x 1,5												
50,0 x 2,0												
50,8 x 1,5												
54,0 x 2,0												
60,3 x 1,5												
60,3 x 2,0												
63,5 x 2,0					160							
65,0 x 1,5												
65,0 x 2,0												
70,0 x 2,0		95						400				
76,1 x 2,0								400				
80,0 x 2,0												
80,0 x 2,5												
84,0 x 2,0												
85,0 x 2,0												
88,9 x 2,0								385				
100,0 x 1,5												
101,6 x 2,0												
104,0 x 2,0												
108,0 x 2,0												
110,0 x 2,0												
114,3 x 2,0												
125,0 x 2,0												
128,0 x 1,5												
129,0 x 2,0												
133,0 x 3,0												
139,7 x 2,0												
154,0 x 2,0												
156,0 x 3,0												
159,0 x 2,0												
168,3 x 2,0												
204,0 x 2,0												
206,0 x 3,0												

- Rohrbogen in Wst. Nr. 1.4301 / 1.4307
- Biegewinkel: Lagerware 90° und 45°
- Schweißnaht geglättet bzw. geschabt DIN 11 850 / DIN EN 10 357
- faltenfrei, keine Anfahrwulste
- kratzer- und riefenfrei
- optisch ansprechende Oberfläche
- beidseitig mit Schenkelverlängerung